

CALCAREADEIRAS TURBEN

Fertilizer Spreader / Calcario

MODELO	4.500	6.500	8.500	10.500
MODELO, Model	Turben	Turben	Turben	Turben
REFERÊNCIA, Referency	00639	00640	00641	00642
INDICADO PARA, Indicated for	Calcário, Gesso e Compostos orgânicos	Calcário, Gesso e Compostos orgânicos	Calcário, Gesso e Compostos orgânicos	Calcário, Gesso e Compostos orgânicos
PERFIL INDICADO	Até 50 ha	Até 50 ha	50 à 100 ha	50 à 100 ha
DESEMPENHO / CAPACIDADE / Performance and Capacity / Actuación y Capacidad				
LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO, Distribution width	10 a 24 Metros	10 a 24 Metros	10 a 24 Metros	10 a 24 Metros
VELOCIDADE DE TRABALHO, Speed Work	5 a 12 km/h**	5 a 12 km/h**	5 a 12 km/h**	5 a 12 km/h**
LITROS / Liters	2250	3250	4.250 Litros	5.250 Litros
CÚBICA, Cubic,	2.25m³	3.25m³	4.25m³	5.25m³
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / Technical Characteristics				
ESTRUTURA, Structure	Parafusada	Parafusada	Parafusada	Parafusada
CAIXA ABASTECEDORA, Supply Bx	Carbono	Carbono	Carbono	Carbono
ACIONAMENTO DA ESTEIRA, Belt Drive	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan
ESTEIRA DE TRAVESSA, Tray Belt	1	1	1	1
TAMANHO DA ESTEIRA, Belt Size	1x 500mm	1x 500mm	1x 800mm	1x 800mm
APLICAÇÃO EM TAXA FIXA, Fixed Rate	Sim	Sim	Sim	Sim
APLICAÇÃO EM TAXA VARIÁVEL, Variable Rate	Não	Não	Não	Não
ACIONAMENTO DOS DISCOS, Disc Drive	Cardan 540 RPM	Cardan 540 RPM	Cardan 540 RPM	Cardan 540 RPM
ROTAÇÃO DOS DISCOS, Disc Rotation	0 - 820 RPM	0 - 820 RPM	0 - 820 RPM	0 - 820 RPM
PRATOS E PROTEÇÕES, Plates and Protection	Carbono	Carbono	Carbono	Carbono
COMPRIMENTO, Length, Logitud	4.882mm	4.882mm	4.882mm	4.882mm
ALTURA TOTAL, Total Height	1.770mm	1980mm	1.975mm	2.173mm
LARGURA, Width, Ancho	1.830mm	2.000mm	2.304mm	2.538mm
POTÊNCIA INDICADA, Indicated Power, Requerido de Potencia	60 cv	70cv	80 cv	90cv
ENGATE, Hitch	Arrasto	Arrasto	Arrasto	Arrasto
EIXO, Axle	Simplex	Tanden	Tanden	Tanden
RODA DE SÉRIE, Wheels series, Ruedas de Serie	8" x 15"	16" X 5,5"	8" x 15"	15.5"x13"
PESO SEM CARGA, Unladen Weight, Peso Sin Suplemento	1.150 kg	1.370 kg	1.670 kg	1.850 kg
OPCIONAIS / Optional				
ESTEIRA SIMPLES REVESTIDA DE BORRACHA, Simple Rubber Coated Belt	Não	Não	Sim	Sim
BANDEIJA DE CALIBRAÇÃO, Calibration Tray	Sim	Sim	Sim	Sim
PRATOS EM INOX, Inox Plates	Sim	Sim	Sim	Sim
REDUÇÃO DE ESTEIRA 400mm, Belt Reduction	Não	Não	Sim	Sim
RODA, Wheels, Ruedas	15.5"x13"	15.5"x13" / 8"x 15,5"	15.5"x13"	Não
PNEU 11L15 (Roda 8" x 15")	Sim	Sim	Sim	Não
PNEU 7.50x16 (Roda 16"x5,5")	Não	Sim	Não	Não
PNEU 400/60x15,5" (Roda 15.5"x13")	Sim	Sim	Sim	Sim

Imagens meramente ilustrativas | *As informações contidas neste prospecto podem variar de acordo com os opcionais de cada

CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA ACIONAMENTO DOS PRATOS

Garante a rotação constante dos pratos de distribuição e uniformidade na distribuição com baixa manutenção

REDUTOR DE ESTEIRA

Garante versatilidade ao equipamento para trabalhar com esteira de 800mm ou 400mm apenas com o uso da redução.

DESIGN

Projetadas com características modernas, garante segurança, robustez e qualidade, característica reconhecida pelos produtores.

LARGURA DE APLICAÇÃO

De 10 a 24 metros.



Imagens meramente ilustrativas | *As informações contidas neste prospecto podem variar de acordo com os opcionais de cada equipamento.