



Ref.00018
DSD1300H



Ref.00014
DS800H



Ref.00600
TURBEN1600



Ref.00602
DSD1400H



Ref.00029
DS600



Ref.00027
DS300



DISTRIBUIDORES DE SEMENTES, ADUBO E UREIA

Seed, Fertilizer And Urea Distributors / Distribuidor de Abono, Urea e Semillas

MODELO	DS 300	DS 400	DS 600	DS 800 M	DS 800 H	DSD 1300 M	DSD 1300 H	DSD 1400 H	TURBEN 1600 H
MODELO, Model	DS 300	DS 400	DS 600	DS 800 M	DS 800 H	DSD 1300 M	DSD 1300 H	DSD 1400 H	TURBEN 1600 H
REFERÊNCIA, Referency	00027	00028	00029	00013	00014	00036	00018	00602	00600
DESEMPENHO / CAPACIDADE / Performance and Capacity / Actuación y Capacidad									
CAPACIDADE, Capacity	300L	400L	600L	800L	800L	1.300L	1.300L	1.400L	1.600L
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / Technical Characteristics									
LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO MIN - MAX, Distribution Width	4,5 a 22m*	4,5 a 22m*	4,5 a 22m*	8 a 29m*	8 a 29m*	9 a 30m*	9 a 30m*	9 a 30m*	12 a 36m*
ACIONAMENTO, Activation	Manual	Manual	Manual	Manual	Hidráulico	Manual	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
COMANDO DUPLO OPCIONAL, optional dual command	ND	ND	ND	ND	ND	ND	O	S	S
PRATOS, LANÇADORES E PROTEÇÃO EM INOX, Dishes and launchers in stainless steel	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série
VELOCIDADE DE APLICAÇÃO, Application Speed	6 a 12km/h**	6 a 12km/h**	6 a 12km/h**	6 a 12km/h**	6 a 12km/h**	6 a 12km/h**	6 a 12km/h**	6 a 12km/h**	6 a 14km/h**
ROTAÇÃO DA TDP REQUERIDA, Rotation TDP Required	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm
POTÊNCIA INDICADA, Power Indicated	50 cv	50 cv	60 cv	70 cv	70 cv	75 cv	75 cv	75 cv	100 cv
PESO, Weight	76kg	79kg	80kg	173kg	174kg	235kg	236kg	270kg	375kg
OPCIONAIS / Optional									
CHAPÉU CHINÊS E MEXEDOR EXCÊNTRICO, Chinese hat and eccentric stirrer	Sim	Sim	Sim	Série	Série	Série	Série	Série	N.D.



Ref.00028
DS400

ITENS DE SÉRIE



Pratos lançadores em INOX
Dishes and launchers in stainless steel
Platos y lanzadores en acero inoxidable