TANQUES LOBULARES
COM KIT COMBATE INCÊNDIO

Fighting Fire Tank / Tanque de granja para combate del fuego

GAIOLA PADRÃO NR12

Traz segurança para o operador.

DIRECIONAMENTO ELETRÔNICO DO CANHÃO ATRAVÉS DE JOYSTICK

Praticidade na operação através do controle remoto.

MODELO	6.500	6.500	10.000	10.000	12.000	12.000	15.500 Roll On Roll Off	15.500 Roll On Roll Off
MODELO, Model	COMBATE INCÊNDIO	MATA FOGO	COMBATE INCÊNDIO	MATA FOGO	COMBATE INCÊNDIO	MATA FOGO	COMBATE INCÊNDIO	MATA FOGO
REFERÊNCIA, Referency	00445	00448	00446	00449	00447	00450	00460	00461
INDICADO PARA, Indicated for	INCÊNDIO	INCÊNDIO	INCÊNDIO	INCÊNDIO	INCÊNDIO	INCÊNDIO	INCÊNDIO	INCÊNDIO
DESEMPENHO / CAPACIDADE / Performance and Capacity / Actuación y Capacidad								
LITROS / Liters	6.500	6.500	10.000	10.000	12.000	12.000	15.500	15.500
CÚBICA, Cubic,	6.0m³	6.0m³	10.0m³	10.0m³	12.0m³	12.0m³	15.0m³	15.0m³
FLUXO DA BOMBA EM LITROS POR MINUTO, Pump Flow	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
FLUXO DO CANHÃO COMBATE INCÊNDIO EM LITROS POR MINUTO	800	200	800	200	800	200	200	200
FLUXO DA MANGUEIRA ESGUICHO EM LITROS POR MINUTO	100	100	100	100	100	100	100	100
ALCANCE DO CANHÃO	Até 30m	Até 30m	Até 30m	Até 30m	Até 30m	Até 30m	Até 30m	Até 30m
DISTRIBUIÇÃO EM LEQUE COM ÁGUA, Distribution reach of leque with watther	Até 22m	Até 22m	Até 22m	Até 22m	Até 22m	Até 22m	Até 22m	Até 22m
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / Technical Caracteristics								
BOMBA A VÁCUO , Vacum pump	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
BOMBA LOBULAR DE 4", Lobular Pump	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
EIXO DIRECIONAL	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não
EIXO TRASEIRO	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Simples	Simples	Não	Não
COMPRIMENTO, Lenght, Logitud	6170	6170	6800	6800	6575	6575	6.970mm	6.970mm
LARGURA, Width, Ancho	2200	2200	2475	2475	2840	2840	2.600mm	2.600mm
ALTURA TOTAL, Total Height,	3720	3720	3920	3920	4280	4280	3760mm	3760mm
GAIOLA DE PROTEÇÃO PADRÃO NR12	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
ESCADA DE ACESSO	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
RODA DE SÉRIE, Wheels series, Ruedas de Serie	16"x5,5"	16"x5,5"	15,5"x13"	15,5"x13"	20"x22,5"	20"x22,5"	Não	Não
TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA TOTAL	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
LEQUE TRASEIRO, Spreader system	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
PESO SEM CARGA, Unladen Weight, Peso Sin Suplemento	1.815 kg	1.855 kg	2.335 kg	2.375 kg	4.876 kg	4.915 kg	3.845 kg	3.845 kg
POTÊNCIA INDICADA, Indicated Power, Requerido de Potencia	75 cv	75 cv	100 cv	100 cv	120 cv	120 cv		
TECNOLOGIA / Technology								
ALTA PRESSÃO E BAIXA VAZÃO	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim
RESERVATÓRIO LATERAL MATA FOGO	Não	120 Litros	Não	120 Litros	Não	120 Litros	Não	200 Litros
VÁVULA MISTURADORA	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim
VÁLVULAS DIRECIONADORAS DE FLUXO	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim
PROPORÇÃO DE MISTRURA	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim
TECNOLOGIA F500	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim
GIROFLEX	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim
OPCIONAIS / Optional								
RODA 16,5 x 8,25", Wheels optional, Ruedas Opcionale	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RODA 15,5" x 13", Wheels optional, Ruedas Opcionale	Sim	Sim	Série	Série	Não	Não	Não	Não
RODA 20"x 8" , Wheels optional, Ruedas Opcionale	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
RODA 20"x 22,5" , Wheels optional, Ruedas Opcionale	Não	Não	Não	Não	Série	Série	Não	Não
RODA 8 x 15", Wheels	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não
PNEU 11 L 15, Tire	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não
PNEU 7.50x16 (Roda 16" x 5,5")	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não
PNEU 400/60x15,5 (Roda 15,5" x 13")	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
PNEU 600/50-22.5 (Roda 22,5"x20")	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não
SISTEMA HIDRÁULICO DE ACIONAMENTO	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Série	Série
FREIO HIDRAULICO, Hidraulic Brake	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
CANHÃO DE COMBATE ELETRÔNICO COM CONTROLE REMOTO	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	NÃO	Sim
CANHÃO LATERAL, Side Canon	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
REDUÇÃO DE 2", Reduction	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
MANGUEIRA DE 6", 8" e 10"	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim